



WTZ +m MK

Waschtisch-Kapselzähler
DN 15

Ihre Vorteile

- Kompaktes Design:
Geringer Einbauplatz vor Ort erforderlich
- «Einhand»-Montage zwischen 3/8"-Eckventil und Kupferleitung Ø10mm:
Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfacher Austausch der Messkapsel:
Kostensparnis pro Messstelle
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch Oberflächenvergütung:
Lange Lebensdauer des Zählers
- Vorbereitet für Kommunikationsmodul:
Nachrüstbarkeit gewährleistet

Einsatzgebiet

- Wasser-Verbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich (speziell Nachrüstung bei älteren Gebäuden)

Eigenschaften

- Einstrahl-Kapselzähler, Trockenläufer
- Q_3 2,5
- Montage zwischen 3/8"-Eckventil und Kupferleitung Ø10mm beim Waschtisch
- Zählwerk kann am Einbauort in die gewünschte Anzeigeposition gedreht werden
- Maximaler Betriebsdruck PN 10 bar
- Temperatur 30°C oder 90°C
- **CE** Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)

Optionen

- Kommunikationsmodul mit 12-Jahres-Batterie und 1m Kabellänge
 - Impuls
 - M-Bus nach EN 13757-2/-3
 - EquaScan-wMIU Funk nach EN 13757-4



- Auch als Einstrahlzähler (ohne Messkapsel) lieferbar

Technische Daten

Baureihe			
Nennweite	DN	mm	15
Nenndruck	PN	bar	10
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	2,5
Überlastungsdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	3,125
Übergangsdurchfluss ±3%	Q ₂	l/h	100
Kleinster Durchfluss ±5%	Q ₁	l/h	63
Temperatur		°C	30/90
Druckverlust bei Q ₃		bar	0,62
Messbereich			R40

Massbilder

